

# **MULTI LUB SI**



## TECHNISCHE KENNZAHLEN

FARBE	transparent
DICHTE, 20 °C	0.66 g/cm <sup>3</sup>
VISKOSITÄT 40 °C (WIRKSTOFF)	ca.1.5 mm <sup>2</sup> /s
FLAMMPUNKT, COC	<0°C
TEMPERATUREINSATZBEREICH	-40 bis +180 °C

- SCHMIERT & LÖST FLECKENFREI
- EFFEKTIV & ÖKONOMISCH IM VERBRAUCH
- PFLEGT & SCHÜTZT MIT AUFBAUENDEM SCHUTZFILM



# **SCHMIERFLUID**

Multifunktionale Einsatzbereiche **VON PROFIS FÜR PROFIS** 

#### LÖST UND VERMEIDET VERKLEMMUNGEN UND BLOCKADEN

z.B. für die Leichtgängigkeit von Schubladen // Laufschienen // Rollenführungen // Fangbändern // Reisverschlüssen // Duschkabinen // Gleitmittel an Sitzschienen // Kopfstützen & Schiebedächern // Seilwinden uvm.

#### INSTANDHALTUNG & PFLEGE

z.B. Autogurten // Garagentoren // sehr gute Pflege von Kunststoffflächen // Gummiteilen // Dichtungen // für Fahrrad oder Motorräder wie Helme // Kunststoffrahmen & Kunststoffelementen // Angerrollen & Ruten // Lederriemen, etc.

#### ZIEHT KEINEN SCHMUTZ AN, VERHINDERT STATISCHES AUFLADEN

z.B. für die Dauerdruckplatten des 3 D Druckers // Gleitfähigkeit bei Bügeleisen // Leichtgängigkeit & Schutz für Scheren und Scherwerkzeuge

#### SCHÜTZ TEILE VOR FEUCHTIGKEIT UND VERLÄNGERT EFFEKTIV **DEREN LEBENSDAUER**

Hinterlässt nach dem Einsprühen eine dünne Gleitschicht aus Silikon auf unterschiedlichsten Untergründen wie Kunststoff, Gummi und Metall.

#### **FLEXIBLE ANWENDUNG**

Sicher auf Metall // Legierungen // Holz // Gummi // Kunststoff und den meisten Lackierungen

### **ANWENDUNG**

Produkt sparsam awuftragen, verteilen und einwirken lassen. Bei Bedarf mit einem sauberen Tuch nachwischen. DER MULTI LUB SI VON MolyGold® SCHMIERT UND SCHMIERT UND SCHMIERT...OHNE FLECKEN!



















